













Registre d'entretien saisonnier pour la prévention des inondations - 20__

Veuillez inscrire vos initiales dans la case appropriée pour indiquer les tâches effectuées chaque saison.

À l'extérieur de la maison				
Tâche d'entretien	Printemps	Été	Automne	Hiver
1. Retirer les débris, le cas échéant, de l'égout pluvial ou du canal de drainage municipal le plus près. Aviser les autorités si l'eau ne s'est pas retirée après 24 heures.				
2. Maintenir un nivellement autour de la maison, dans un rayon de 1,8 m (6 pi), afin que l'eau s'écoule loin des fondations.				
3. Retirer les débris, le cas échéant, des gouttières et des tuyaux de descente pluviale.				
4. Prolonger les tuyaux de descente pluviale et les tuyaux de refoulement de la pompe de puisard d'au moins 1,8 m (6 pi) pour les éloigner des fondations, ou les rapprocher de la rigole de drainage la plus proche.				
5. Enlever la neige autour des fondations dans un rayon de 1,8 m (6 pi).				
6. Sceller les fissures et les brèches des cadres et fenêtres du sous-sol. Réparer ou remplacer, au besoin.				
7. Retirer les débris et la neige des margelles.				
8. Sceller les fissures et les brèches des cadres et portes donnant sur l'extérieur. Réparer et remplacer, au besoin.				

9. Retirer les débris de tous les drains extérieurs (p. ex. devant la porte du garage ou les portes au niveau du sol).				
10. Tester les drains extérieurs. Dégager, réparer et remplacer, au besoin.				
11. Sceller les fissures et brèches dans la fondation.				
12. Réparer les fuites du ou des robinets d'arrosage.				
13. Fermer l'alimentation en eau extérieure et purger les tuyaux et tuyaux d'arrosage avant le gel. Retirer et entreposer les tuyaux d'arrosage.				
À l'intérieur de la maison				
Tâche d'entretien	Printemps	Été	Automne	Hiver
14. Tester la pompe de puisard, la batterie de secours et le dispositif d'alarme. Nettoyer, réparer ou remplacer, au besoin.				
15. Tester le clapet anti-retour et le dispositif d'alarme. Nettoyer, réparer ou remplacer, au besoin.				
16. Retirer les objets qui bloquent la canalisation de vidange d'eau jusqu'au siphon de sol.				
17. Tester le siphon de sol. Nettoyer, réparer ou remplacer, au besoin.				

18. Vérifier les tuyaux et appareils afin de repérer les fuites ou toute détérioration. Réparer ou remplacer, au besoin.				
19. Retirer les objets de valeur du sous-sol ou les entreposer dans des contenants hermétiques placés en hauteur.				